



BILEXA AG



Compact 3 Arm

Dreiarm-Dreh Sperre mit integriertem, optional höhenverstellbarem Standfuß

Besonders geeignet für hochfrequentierte bewachte Zugänge im Außenbereich von Sportplätzen und Freizeiteinrichtungen sowie Freibädern.

- besonders kompakte Bauform
- höhenverstellbar
- optional INOX mit fixer Höhe
- Fertig montierte Anlieferung
- Geräuschfreier Lauf
- Ein- oder Zweirichtungs-Betrieb
- Eingangsrichtung änderbar
- Hoher Personendurchsatz
- Langlebige Qualität
- sichere Personenvereinzelnung
- Integrierte LOGITURN-Steuerung
- Wartungsfreie Mechanik
- Umfangreiches Zubehörprogramm

Beschreibung:

Die motorgetriebene 3-Arm Dreh Sperre Compact mit ihrem robusten und wetterfesten pulvereschichteten Gehäuse mit integriertem höhenverstellbarem Standfuß ist besonders für den Aufbau von Sperr-Batterien an stark frequentierten Zugängen im Außenbereich geeignet.

Kartenleser können mittels optionaler Leserhalter am Gehäuse angebaut werden.

Compact ist optional auch in Edelstahl-Ausführung mit fixer Höhe sowie als Compact Plus mit Design-Haltebügeln erhältlich.

Eine große Auswahl an Sonderausstattungen erlaubt die Anpassung an individuelle Bedürfnisse.

Anwendungsbereiche:

- Sportplätze
- Freibäder
- Freizeiteinrichtungen

Technische Eigenschaften:

| | |
|---------------------|--|
| Stromversorgung: | 230 V ~ / 24V = |
| Leistungsaufnahme: | max. 50 VA |
| Lagertemperatur: | -40°C bis +40°C |
| Betriebstemperatur: | -20°C bis +50°C |
| Breite/Durchgang: | 305 mm / 577 mm |
| Länge: | 1550 mm |
| Höhe: | 1.000 - 1.365 mm |
| Masse: | 45 kg |
| Material: | |
| Gehäuse: | Stahl, pulverbeschichtet, optional CrNi-Stahl |
| Drehstern: | CrNi-Stahl Werkstoff 1.4301 |

Ausführungen:

- Compact 3-Arm höhenverstellbar
- Compact 3-Arm Edelstahl fixe Höhe

Sonderausstattung:

- Sensorstart berührungslos
- Lichtschrankenfreischaltung
- Übersteig-/Unterkriechschutz
(Überwachung des Drehsterns)
- Übersteigenschutz
(Überwachung von Deckel und Stern)
- Rot Ampel 50 mm in Alu-Ring
- Grün Ampel 50 mm in Alu-Ring
- Leserhalter
- Gitterrost zur mobilen Aufstellung
- Geländer für Gitterrost
- LOGITURN Bedientableau
- Aufbaugehäuse für Bedientableau
- LOGITURN Vorwahlzähler
- Fundamentkonsole zur Montage auf nicht-tragfähigem Boden

