



	Frei konfigurierbare manuelle, automatische oder Ereignis-gesteuerte Bildweitschaltung
<b>Schnittstellen</b>	<p>4 x Video In (CVBS, BNC)  1 x Video Out (CVBS, BNC)  1 x USB 2.0 Serviceschnittstelle  1 x Ethernet (100 Mbit/s, M12 D-coded) 1 x GPS NAVSTAR (FAKRA Typ C, blau)  4 x LED zur Signalisierung von Systemzuständen  2 x Audio (5kOhm, max. 2 Vpp)  9 x Digitale Schalteingänge (GPI) davon 2 mit interner Schaltspannung  2 x Digitale Schaltausgänge (GPO) (Relais-Wechsler, Kontakte: max. 60 VDC, 125 VAC, 500 mA)  stabilisierte Spannungsversorgung für externe Geräte (12 VDC/2 A)  IBIS  CAN-FMS  USB 2.0  Zündungssignal (low: 0–3 VDC, high: 6–34 VDC)  Schnittstelle für externe Erweiterungen</p>
<b>Integration</b>	<p>Konform zu VD V300 IBIS, IBIS VD V301 (IBIS-IP)  Aktives Antworten auf IBIS Statusabfragen  Steuerung über HydraIP System API  Steuerung über GPIOs  Integration ins Derovis Flottenmanagementsystem</p>
<b>Spannungsversorgung</b>	<p>Systemspannung: 24 VDC (9 ... 32 VDC)  Minimale Leistungsaufnahme zur Schonung der Fahrzeugbatterie  Betriebsmodi: SleepMode &lt; 1W, StandbyMode &lt; 5W, Recording Mode max. 12W, mit externen Geräten max. 40W</p>
<b>Temperatur</b>	<p>Betriebstemperatur: -25 °C ... +70 °C  Lagerung: -40 °C ... +85 °C  Feuchtigkeit: 95 % (nicht kondensierend),  Aktives Temperaturmanagement</p>
<b>Gehäuse</b>	<p>Robustes Aluminiumgehäuse mit Kühlprofil zur passiven Kühlung,  Lüfterlos, keine Luftschlitze  Schutzklasse: IP 42  integrierte Hutschiene &amp; Schraubkanäle  Einfache und schnelle Installation durch Derovis Montageplatte  Abmessungen (B x H x T): 100 x 84 x 208 mm  Gewicht: ca. 1200 g</p>
<b>Konformität</b>	E1, EN 50155, CE, RoHS, REACH, VDE, DIN 5510, EN 55022, EN 61000, EN 55024, EN 60950, EN 50121-3

Die aufgeführten Informationen entsprechen dem aktuellen Stand und können Änderungen unterworfen werden.

18.12.2015

**BILEXA AG**

Vertriebs- und Vermietungs Ges.m.b.H.  
Steinwiesen 4  
A-6824 SCHLINS  
Tel.: +43 5524 8430  
Fax: +43 5524 8430 12  
www.bilexa-ag.com  
schlins@bilexa-ag.com

**BILEXA AG**

Sihlrainstrasse 18  
CH-8002 Zürich  
Tel.: +41 44 208 20 20  
Fax: +41 44 208 20 22  
www.bilexa-ag.com  
zuerich@bilexa-ag.com