

BILEXA

Einbaukamera Color DBC 204075

CCD Farb Kamera im robusten Gehäuse mit BNC-AMP Anschluss

Besonderheiten:

Hohe Lichtempfindlichkeit // Brilliantes Bild // Elektronische Shutterregelung

BNC – AMP Anschluss



Technische Daten

Art. -Nr. **CB-4-120-01**

Aufnahmesensor	1/3" Sony HDD CCD
System	PAL, 625 Zeilen, 50 Halbbilder/s, 50 Hz (vertikal), 15,625 (horizontal)
Gegenlichtkompensation	Automatisch
Synchronisation	Intern
Empfindlichkeit	0,1 Lux
Horizontale Auflösung	650 TV Linien
Bildelemente	440.000
Signal-/Rauschabstand	>46 dB (AGC aus)
Linear Shutter	(ESC) 1/50 bis 1/30.000 sek., abhängig von der Belichtungsstärke
Videoausgang	1 Vss, BAS, 75 Ohm Spezifikation
Gamma-Korrektur	ca. 0,45
Objektiv	2,9 mm (120°)
Betriebsspannung	9 - 15 V DC
Leistungsaufnahme	1,5 W
Externe Anschlüsse Video	(BNC), 12 VDC-Eingang
Temperaturbereich	-10° bis +70°C
Abmessungen	(BxHxT) 32 x 32 x 35 mm

BILEXA AG

Vertriebs- und Vermietungs Ges.m.b.H.
Steinwiesen 4
A-6824 SCHLINS
Tel.: +43 5524 8430
Fax: +43 5524 8430 12
www.bilexa-ag.com
schlins@bilexa-ag.com

BILEXA AG

Sihlrainstrasse 18
CH-8002 Zürich
Tel.: +41 44 208 20 20
Fax: +41 44 208 20 22
www.bilexa-ag.com
zuerich@bilexa-ag.com