BILEXA

LCD Monitor **LCM 709**

Flachbildschirm LCM 709 B-2 / 2 x MiniDIN inkl. 2 Adapter BNC

Besonderheiten:

Einfache Menüführung // Erweiterte Spannungsversorgung // Keine Kontrollbox nötig // Brilliantes Display

PRODUKTFOLIO

Technische Daten

Art. -Nr. ***SM-1-002-05***

Display	7" Farb - TFT LCD
Auflösung	(BxH) 800 x 480
Format	19 : 9
Pixel	0,264 x 0,264
Hintergrundbeleuchtung	LED
Signal	1,0Vp-p/75 Ohm
Stromversorgung	DC 10 - 36 V
Stromverbrauch	1 A
Kontrast	500 : 1
Helligkeit	350 cd/m2
Blickwinkel	U/50°, D/70°, R/70°, L/70°
Betriebstemperatur	-10 bis + 65°C
Lagertemperatur	-20 bis + 75°C
Luftfeuchtigkeit	85% RH max.
Abmessungen	(B x H x T) 182×120×30mm
Gewicht	380 g
Kameraeingänge	2 x Video In MiniDIN 4pol inkl. 2 Adapter BNC
e-mark:	10R-02 07222

BILEXA AG
Vertriebs- und Vermietungs Ges.m.b.H.
Steinwiesen 4
A-6824 SCHLINS
Tel.: +43 5524 8430
Fax: +43 5524 8430 12
www.bilexa-ag.com
schlins@bilexa-ag.com

BILEXA AG
Sihlrainstrasse 18
CH-8002 Zürich
Tel.: +41 44 208 20 20
Fax: +41 44 208 20 22
www.bilexa-ag.com
zuerich@bilexa-ag.com